



Trattamento: Z18 - NICHEL. ELETTROLITICA		Classe "V" Gross.				Tolleranze generali di riferimento secondo UNI EN 22768/1					
Semilavorato di esecuzione		6500602A		Da 3 a 6 ±0.5		Da 6 a 30 ±1		Da 30 a 120 ±1.5		Da 120 a 400 ±2.5	
Trattamenti superficiali ottenibili		RAMATURA da 7 a 10 µm NICHELATURA da 7 a 10 µm		6500602R 6500602N		MATERIALE				SCALA	
A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.						11SMnPb37+C EN 10087				-	
DATA: 30/06/2008						DISEGNATO		CONTROLLATO		VERIFICATO	
FIRME:						Bernini		Venturini		Cattivelli	
TIPO: Valvola						R041/FA6/H					
MODELLO: Rotalock 1" Q.20 con presa Vert. ODS 10						DATI MARCATURA				PESO	
CODICE: 1050102N						FRIGOMEC R041/FA6/H DN 10 PS 45 ODS 10				0,25 kg	
										FOGLIO 2 / 2	



FRIGOMEC S.p.A.
S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY)
COSTRUZIONE COMPONENTI
REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO
www.frigomec.com