



Trattamento: Z18 - NICHEL. ELETTROLITICA		Classe "V" Gross.		Tolleranze generali di riferimento secondo UNI EN 22768/1			
Semilavorato di esecuzione		6500753A		Da 3 a 6	Da 6 a 30	Da 30 a 120	Da 120 a 400
Trattamenti superficiali ottenibili		RAMATURA da 7 a 10 µm NICHELATURA da 7 a 10 µm		±0.5	±1	±1.5	±2.5
		6500753R 6500753N		MATERIALE		SCALA	
				11SMnPb37+C EN 10087		-	
A TERMINI DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE, IL PRESENTE DISEGNO NON POTRA' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O CONSEGNATO A TERZI ED A DITTE CONCORRENTI.				DATA: 29/04/2008	DISEGNATO	CONTROLLATO	VERIFICATO
				FIRME:	Bernini	Venturini	Cattivelli
FRIGOMEC S.p.A. S.PIETRO DI LEGNAGO (VR-ITALY) COSTRUZIONE COMPONENTI REFRIGERAZIONE CONDIZIONAMENTO www.frigomec.com				TIPO: Valvola		R042/FB6/H	
MODELLO: Rotalock Q.28 con presa Vert. ODS 22				DATI MARCATURA			PESO
CODICE: 1050107N				FRIGOMEC R042/FB6/H DN 20 PS 45 ODS 22			0,47 kg
							FOGLIO 2 / 3