







Mobiles Inverter Split-Raumklimagerät **CMK 3500**

04 - TECHNISCHE DATEN

Max. Kühlleistung	kW	3,50
Max. Heizleistung	kW	3,50
Elektrische Leistungsaufnahme Kühlen	kW	1,2
Elektrische Leistungsaufnahme Heizen	kW	1,2
Abmessungen Innengerät (H/B/T)	mm	720/430/320
Abmessungen Außenteil (H/B/T)	mm	460/492/263
Luftvolumenstrom min.-max.	m³/h	245-450
Entfeuchtungsleistung	l/h	1,2
Schutzklasse (für Außenteil)	IP	X4
Kältemittel	Typ	R32
GWP		675
Kältemittel-Füllmenge/ CO ₂ -Äquivalent	kg/t	0,64/0,432
Schalldruckpegel Innengerät (min.-max.)	dB(A)	39/47/50/51
Einsatzbereich Kühlbetrieb	°C	0 bis 45
Einsatzbereich Heizbetrieb	°C	-10 bis 24
Gewicht Innengerät/Außengerät	kg	22,0/10,0
Stromversorgung	V/Ph/Hz	220-240/1/50

05 - LIEFERUMFANG

		
Innengerät/Außenteil	Infrarot-Fernbedienung	Halterungskomponenten
		
2 Halterungsschrauben	Abdichtung	Klettband
		
Kondensatschlauch	Verschlusschnalle	Sicherungs-Stahlsell
		
Aufhängung Ringschraube	2 Batterien (1,5 V, AAA)	Anleitung