

Ranco

Druckschalter Baureihen O16/O17/O52, Miniline Serie

12.2018

Ranco

Druckschalter mit Differenz Baureihen 016/017/052 Miniline Druckschalter

016/017 Serie: IP 44 (mit Abdeckplatte) Standard: IP 20

Modell	Druckbereich	Ausführung	Schaltfunktion	Regelbereich bar	Differenz bar	Max. Prüfdruck
016-H6703	ND	PSL (DWFK)	Schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg	-0,3 bis 7	0,6 bis 4	20
016-H6705	ND	PSL (DWFK)	öffnet & blockiert (1+4) bei Druckabfall	-0,7 bis 6,5	0,6 fix	20
016-H6750	HD	PSH (DWK)	öffnet (1+2) & schließt (1+4) bei Druckanstieg	7 bis 30	2,5 bis 8	35
016-H6751	HD	PSH (DWK)	öffnet & blockiert (1+2) bei Druckanstieg	7 bis 30	3,2 fix	35
Bauteilgeprüfte HD-Schalter mit DIN 32733						
016-H6758	HD	PSH (DWK)	öffnet (1+2) & schließt (1+4) bei Druckanstieg	7 bis 30	3 bis 8	35
016-H6759	HD	PZH (DBK)	öffnet & blockiert (1+2)	7 bis 30	3,2 fix	35
016-H6760	HD	PZHH (SDBK)*	bei Druckanstieg	7 bis 30	3,2 fix	35
Bauteilgeprüfte HD-Schalter Lötanschluss 6 mm ODF mit DIN 32733						
016-H6763	HD	PSH (DWK)	öffnet und schließt (1+4) bei Druckanstieg	7 bis 30	3 bis 8	35
017-H4701	ND + HD	PSL (DWFK)	ND schließt (1+4) bei Druckanstieg	-0,3 bis 7	0,6 bis 4	20
		PSH (DWK)	HD öffnet (1+4) & schließt (1+2) bei Druckanstieg	7 bis 30	3,5 fix	35
Bauteilgeprüfte HD & ND-Schalter mit DIN 32733						
017-H4758	ND + HD	PSH (DWK)	ND schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg	-0,3 bis 7	0,6 bis 4	20
			HD öffnet (1+4) & schließt (1+2) bei Druckanstieg	7 bis 30	4 fix	20
017-H4759	ND + HD	PZHH (SDBK)*	ND schließt (1+4) & öffnet (1+2) bei Druckanstieg	-0,3 bis 7	0,6 bis 4	20
			HD-Seite öffnet & blockiert (1+4) bei Druckanstieg	7 bis 30	4 fix	35
Bauteilgeprüfter HD & ND-Schalter, Lötanschluss 6 mm ODF mit DIN 32733						
017-H4763	ND + HD	PSH (DWK)	ND schließt (1+4) und öffnet (1+2) bei Druckanstieg	-0,3 bis 7	0,6 bis 4	20
			HD öffnet (1+4) und schließt (1+2) bei Druckanstieg	7 bis 30	4 fix	35

* Sicherheitsbegrenzer, der nur mittels Werkzeug entriegelt werden kann

052 Serie: IP 66 (Strahlwasser- und staubgeschützt)

Modell	Druckbereich	Ausführung	Schaltfunktion	Regelbereich bar	Differenz bar	Max. Prüfdruck
Bauteilgeprüfte HD-Schalter mit DIN 32733						
052-H6758	HD	PSH (DWK)	öffnet (1 + 2) und schließt (1 + 4) bei Druckanstieg	7 bis 30	3 bis 8	35

Miniline Serie: IP 66

Modell	Druckbereich	Ausführung	Anschluss	Druck bar	
				Einschalt	Ausschalt
G60-H1101-650	ND		1/4" SAE Innengewinde mit Schraderöffner	3,0 bar	1,5 bar
G63-P3046-650	HD	DWK	1/4" SAE Innengewinde mit Schraderöffner	18,0 bar	25,0 bar

